



Freon™ 32
Fluido Refrigerante

ALTA QUALIDADE E SEGURANÇA.

Disponível em embalagens
de 3kg e 9,5kg.



**Não degrada a
camada de ozônio**

Potencial de aquecimento
global (GWP) 67% menor
versus R-410A.



HFC puro

Pode ser carregado
na fase líquida ou
gasosa.



Alta qualidade

Excelente
desempenho para
novos equipamentos
de ar-condicionado.



**Classificação de
Segurança
ASHRAE A2L**

Não tóxico e
levemente
inflamável.



APLICAÇÕES DO FREON™ 32:

- Novos equipamentos projetados para Freon™ 32;
- Ar-condicionado doméstico e comercial;
- Bombas de calor;
- Chillers.

MANUTENÇÃO:

Verifique compatibilidade de ferramentas como bomba de vácuo, recolhedoras, cilindros de recuperação, detectores de fugas e leia o manual de instruções do fabricante do equipamento



Escaneie o código para acessar o site de Freon™ em português.

SAIBA MAIS:

0800 724 0506 | 11 99137-0560
infobrasil@chemours.com
www.freon.com.br

As informações aqui contidas são fornecidas gratuitamente e com base em dados técnicos que a Chemours acredita serem confiáveis. Destina-se a ser utilizado por pessoas com conhecimentos técnicos, por seu próprio risco. Como as condições de uso estão fora de nosso controle, a Chemours não oferece garantias, expressas ou implícitas, e não assume nenhuma responsabilidade por qualquer uso dessas informações. Nada aqui contido deve ser tomado como uma licença para operar sob, ou uma recomendação para violar, quaisquer patentes ou pedidos de patentes. ©2025 The Chemours Company FC, LLC. Opteon™ e quaisquer logotipos associados são marcas comerciais ou direitos autorais da The Chemours Company FC, LLC. Chemours™ e o logotipo Chemours são marcas comerciais da The Chemours Company.

